

AE419MR-FL 机架式工控机



◆ 主要特性:

- ◇ 多项自有专利设计、整体模块化设计
- ◇ 支持 Intel® Core™ Ultra 系列的 CPU
- ◇ 高强度机箱结构，严格等电位设计，抗电磁干扰
- ◇ 热插拔的前置风扇及滤网设计（可在开机状态下，更换清洁机箱风扇及滤网）
- ◇ 增强型板卡与硬盘抗振、抗冲击性能
- ◇ 全天候硬盘，易插拔支架（可选），支持 7×24 小时不间断工作

◆ 产品概述

AE419MR-FL 4U 机架式工控机是 Nematron 推出专门针对恶劣环境的机架式工业控制计算机，支持 Intel® Core™ Ultra 系列处理器和多种扩展槽选项，为用户提供足以运行应用程序的强大系统平台，是完全集成化的高性能工控计算机，广泛应用于冶金、水处理行业（尤其是湿热、粉尘多、有盐雾等场合）、电力、电信、金融、铁路、城市轨道交通和工业自动化控制等现代化工业现场的通讯地、监控与管理。

◆ 规格列表

型号规格	AE419MR-FL
处理器	
标配	Intel® Core™ Ultra 5 3.3GHz, up to 4.9GHz, 20M Cache, 64 位, 10 核 10 线程
可选	Intel® Core™ Ultra 5/7/9 CPU 系列 (LGA1851 Socket)
芯片	
南桥	Intel® W880
内存	
标配	1×8GB DDR5 (4 槽, 支持双通道, 支持 ECC)
最大	192GB
槽位	
PCI-Ex16	1 (Gen5)
PCI-Ex4	4 (Gen4)
PCI-Ex1	2 (Gen4)
PCI	1
M.2	1×M.2 M-key (2242/2280, PCIe x4), 1×M.2 M-key (2242/2280, PCIe x2)
存储	
标配	1×2TB HDD (3.5", 全天候硬盘)
可选	HDD (3.5")、SSD、M.2
驱动器	
标配	DVD-ROM
可选	DVD-RW
I/O 接口	
串口	标配: 2×RS-232/422/485 (后置); 4×RS-232 (内置可选外接)
USB 口	标配: 2×USB 2.0 (前置), 6×USB 3.2 (后置); 2×USB 2.0, 2×USB 3.2 (内置可选外接)
存储接口	4×SATA 3.0 (支持 RAID0/1/5/10), 2×M.2
板载以太网口	2×2.5GbE (Intel®网络芯片)
Audio	1×Line-in, 1×Line-out, 1×Mic
键鼠接口	USB
显示	
板载接口	1×HDMI 1.4, 1×DP 1.4, 1×USB4 (后置); 1×DP 1.4 (内置)
板载显存	动态分配显存
可选	可外插 PCI-Ex16 显卡
监测功能	
看门狗功能	0~255 秒
电源	
标配	ATX PS2 电源
可选	冗余电源
其它	
键鼠	USB 键盘和 USB 3D 光电鼠标 (标配)
环境参数	
工作温度	0~55℃
存储温度	-20~70℃
相对湿度	5~95% (无凝结)
振动	1.5g
冲击	10g
平均无故障时间	50,000 小时
尺寸 (W×H×D)	483mm×177mm×451mm
机箱	黑色面板, 2×9cm 球轴承风扇, 每个 51CFM, 前置可不关机拆卸
认证	FCC、CE、CCC



上海瑞强信息科技有限公司
上海市闵行区新骏环路 189 号 C309 / 邮编: 201114
Email: marketing@nematron.com.cn