

Fomax S1501 平面屏一体机



◆ 主要特性：

- ◇ 15" TFT 液晶显示屏 + 5 线电阻式触摸屏
- ◇ 板载第六代 Intel® Core™ i5 处理器
- ◇ 平面屏设计，美观简洁
- ◇ 采用高强度材质的机箱
- ◇ 前面板符合 IP65 标准
- ◇ 千兆以太网口，COM，USB，VGA，HDMI
- ◇ 多串口可选

◆ 产品概述

Fomax S1501 平面屏一体机采用了高性能低功耗的第六代 Intel® Core™ i5 处理器，广泛的应用工业领域。存储包括一个 SATA 硬盘和一个 mSATA 固态硬盘，可外接显示器，支持的接口包括千兆网口、多个串口和 USB 端口、从而轻松满足客户各种各样的要求。

Fomax S1501 采用了平面屏设计，提供了一种紧凑、高性能的人机界面；整机密闭无风扇散热设计，适用于用户的各种恶劣使用环境，满足不同工业场合需求；完美的人性化的设计，可适应如高温、冲击，振动等各种工业环境可广泛适用于冶金、电力、工厂自动化和智能交通领域的通讯和现场监控。

◆ 规格列表

型号规格	Fomax S1501
基本配置	
处理器	板载 Intel® Core™ i5-6200U 2.3GHz, up to 2.8GHz, 3M Cache, 64 位, 双核
内存	4GB DDR3L SODIMM (单槽, 标配), 最大 8GB
存储设备	1×500G 全天候硬盘 (标配)
扩展槽	HDD (2.5")、SSD、mSATA (可选) 2×Mini-PCle (全长, 其中一个与 mSATA 共享)
I/O 接口	4×RS-232 (COM1~4), 1×RS-232/485 (COM6) 2×USB 3.0, 2×USB 2.0 1×SATA 3.0, 1×mSATA 2×10/100/1000M (Intel®网络芯片) 1×VGA, 1×HDMI 电源开关, 运行指示灯, 电源接口
显存	板载显存, 动态分配
驱动器	
可选	USB 外置 DVD-ROM 或 DVD-RW
监测功能	
看门狗功能	0~255 秒
液晶显示屏	
显示器类型	15" XGA TFT LCD
分辨率	1024×768
亮度	420cd/m ²
对比度	800:1
可视角度	160° (H), 160° (V)
背光方式	LED
触摸屏	5 线, 电阻式 (标配)
电源	
电源输入	12VDC (2 孔端子输入), 含电源适配器
机械规格	
散热	无风扇结构, 被动式散热
材质	铝合金前面板 & 高强度钣金机箱
安装类型	平板安装, VESA
尺寸 (W×H×D)	369mm×301mm×85mm
开孔尺寸 (W×H)	353mm×283mm
环境参数	
工作温度	0~50℃
存储温度	-20~70℃
相对湿度	10~85% (无凝结)
防护等级	前面板 IP65
认证	FCC、CE



上海瑞强信息科技有限公司

上海闵行区新骏环路 245 号 D302 / 邮编: 201114

Tel: +86 21 5109 6600

Fax: +86 21 5426 3008