

LP 系列工业显示器



◆ 主要特性：

- ◇ 15"、17" TFT LCD
- ◇ 长寿命背光灯
- ◇ 不锈钢机箱，铝质前面板
- ◇ 前面板达到 IP65、NEMA 4/4X/12 防水等级
- ◇ 支持 VGA、DVI 接口
- ◇ 支持触摸屏、钢化玻璃等选项
- ◇ 各种安装方式可选：平板式、机架式、VESA
- ◇ 可选自带双口 KVM 切换器

◆ 产品概述

Nematron LP 系列工业显示器是工业环境中，当空间有限需要超薄工业级显示器时的理想选择。产品支持 15" 或 17" TFT LCD，还提供触摸屏的选项，可选自带双口 KVM 切换器。

LP 系列工业显示器产品具有加固型铝质前面板，能达到 NEMA4/IP65 的防水等级，完全符合工业现场防水和防尘的需求。

它还提供方便灵活的各种安装附件，能使工业显示器方便地安装在墙上，机架上等各种工业现场环境中。能根据各种应用的需求提供灵活的、完整的控制解决方案。

◆ 规格列表

型号	LP1500	LP1700
液晶显示屏		
显示器类型	15" XGA TFT LCD	17" SXGA TFT LCD
分辨率	1024×768	1280×1024
像素点距	0.297mm×0.297mm	0.264mm×0.264mm
亮度	250cd/m ²	
对比度	700:1	1000:1
响应时间	8ms	5ms
最大色彩数	16.7M	
可视角度	160° (H), 140° (V)	170° (H), 160° (V)
背光灯寿命	50,000 小时	30,000 小时
OSD 控制	支持	
触摸屏 (可选, LP1500T / LP1700T)		
类型	5 线, 电阻式	
透光率	80±2%	
寿命	3500 万次	
触摸屏接口	USB or RS-232	
输入接口		
显示接口	1×VGA, 1×DVI-I	
电源		
输入方式	12VDC 输入 (标配, 提供适配器) 18~36VDC 输入 (可选, 不提供适配器)	
适配器	输入: 100~240VAC, 50~60Hz 输出: 12VDC / 5A	
KVM 切换器 (可选, LP1500T-KVMP / LP1700T-KVMP)		
连接数	2 (可连接 2 台计算机)	
接口方式	USB	
标配线长	1.8 米	
机械规格		
材质	铝质前面板, 不锈钢机箱	
前面板颜色	冷灰 (标配)	
安装方法	平面安装, 机架式安装, VESA100mm	
尺寸 (W×H×D)	483mm×355mm×54.5mm	483mm×355mm×57mm
开孔尺寸 (W×H)	383mm×268mm	428mm×318mm
重量	7kg	
环境参数		
工作温度	0~50℃	
存储温度	-20~60℃	
湿度	10~90% (无凝结)	
海拔高度	10,000ft	
振动	1g, 5~500Hz	
冲击	15g	
防护等级	IP65、NEMA 4/4X/12 (前面板)	
认证	FCC、CE	



上海瑞强信息科技有限公司

上海闵行区新骏环路 245 号 D302 / 邮编: 201114

Tel: +86 21 5109 6600

Fax: +86 21 5426 3008