

PR-17&1901 抽屉式 LCD KVM (单口)



◆ 主要特性：

- ◇ 全钢结构，高度为 1U，可以安装在标准 19" 机柜内
- ◇ LCD 显示模块可展开至 120 度，以提供更舒适的可视角度
- ◇ 采用 99 键超薄键盘，支持多国语言
- ◇ 采用触摸板鼠标，高分辨率，高灵敏度，2 个功能按键和滚轮功能（触摸板右边横条区域为滚轮功能区）
- ◇ 导轨带自动锁止装置，独家导轨防夹手设计
- ◇ 电源内置，LCD 显示屏在闭合时自动进入休眠状态，可节省能源并延长显示器寿命
- ◇ 配备后挂耳以适合不同深度的机柜安装
- ◇ 支持 PS2 和 USB 接口
- ◇ 支持多种操作系统 - Windows、Linux、Mac 及 Sun

◆ 产品概述

整合 LCD 显示屏、超薄键盘、鼠标触摸板，集成在 1U 高度单元内，采用抽屉式安装方式，彻底解决空间不足的问题。与标准键盘、显示器、鼠标相比，可节省 85% 的空间。采用高品质 A 级 17" 或 19" TFT LCD 显示屏。支持多种硬件平台和多种操作系统。

◆ 规格列表

型号规格	PR-1701-FL/PR-1701	PR-1901
LCD 显示器		
尺寸	17"	19"
显示屏类型	SXGA TFT	
分辨率	1280×1024@60Hz	
色彩显示	16.7M	
点距	0.264mm×0.264mm	0.294mm×0.294mm
可视角度	170° (H), 160° (V)	
亮度	250cd/m ²	
对比度	1000:1	
响应速度	5ms	
背光类型	LED	
背光灯寿命	30,000 小时	
键盘		
按键设计	99 键 (82 键主键盘+17 键独立数字键盘)	
鼠标		
X/Y 分辨率	>1000 点 / 英寸, (40 点/mm)	
触摸板	支持	
键盘 & 鼠标		
接口	PS/2 or USB	
操作系统	支持多种操作系统 - Windows、Linux、Mac 及 Sun	
使用寿命	>1,000,000 次	
电源		
输入	100~240Vac, 50~60Hz, <1.5A	
功耗	13W	17W
环境参数		
工作温度	0~50°C	
存储温度	-20~60°C	
湿度	0~80%RH, 无凝结	
尺寸 (W×H×D)	PR-1701-FL: 448mm×42.5mm×440mm (外置电源, 配电源适配器) PR-1701: 448mm×42.5mm×472mm	448mm×42.5mm×494mm
重量	11.7kg	12.2kg
认证	FCC、CE, 符合 3C 标准	符合 3C 标准



上海瑞强信息科技有限公司

上海闵行区新骏环路 245 号 D302 / 邮编: 201114

Tel: +86 21 5109 6600

Fax: +86 21 5426 3008