

Smart T6206 嵌入式工控机



◆ 主要特性：

- ◇ 整机无风扇、静音设计，更强稳定性和可靠性
- ◇ 采用 H81 的芯片组，支持 4th Intel® Core i3/i5/i7 CPU
- ◇ 支持 Mini-PCIe 扩展
- ◇ 支持 2.5" 硬盘
- ◇ 直流 9 ~ 36V 输入
- ◇ 支持 1 个 PCI，1 个 PCI-Ex16 扩展槽或 2 个 PCI 扩展
- ◇ 所有接口前置
- ◇ 支持桌面式、壁挂式多种嵌入整合方式

◆ 产品概述

Smart T6206 嵌入式工控机采用了无风扇设计，大大减少风扇所产生功耗和噪音；模块化外观结构也克服了同类产品的尺寸限制，并能够经受震动等恶劣操作环境。Smart T6206 选用性能较高的 4th Intel® Core™ i3/i5/i7 CPU，系统的散热效果佳，性价比高。

它的灵活性、易用性使它适合应用于现代化工业现场、网络的监控与管理。其卓越的性能、可提供多种选项以及网络互通性使它适合各类工业控制场合。

◆ 规格列表

型号规格		Smart T6206
处理器		
标配	Intel® Core™ i3 3.1GHz, 3M Cache, 64 位, 双核	
可选	4th Intel® Core™ i3/i5/i7/Pentium®/Celeron® Processor (LGA1150 Socket)	
芯片组		
标配	Intel® H81	
内存		
标配	2GB DDR3 SODIMM (DDR3/DDR3L SODIMM, 双槽), 最大 16GB	
槽位		
PCI	2×PCI 或 1×PCI, 1×PCI-Ex16	
Mini-PCIe	1 (半长)	
存储		
标配	1×500GB (全天候硬盘)	
可选	HDD (2.5")、SSD、mSATA	
I/O 接口		
串口	2×RS-232/422/485 (COM1-2), 3×RS-232 (COM3-5, 前置)	
USB 口	标配: 2×USB 2.0, 2×USB 3.0 (前置) 可选: 2×USB 2.0 (前置)	
SATA 口	1×SATA 3.0, 1×mSATA (可选)	
LAN	2×10/100/1000M (Intel®网络芯片, 前置)	
键鼠接口	1×PS/2 键鼠共构 (可通过 Y 型线分成 2 个 PS/2)	
显示		
板载接口	1×VGA	
板载显存	动态分配显存	
监测功能		
看门狗功能	0~255 秒	
电源		
标配	DC-in: 9~36VDC	
可选	120 / 150W 电源适配器	
机械规格		
散热方式	无风扇	
材质	铝挤散热模块+SECC 钢制机箱结构	
安装方式	桌面式、壁挂式	
尺寸 (W×H×D)	236mm×126mm×225mm	
环境参数		
工作温度	-10~60℃	
存储温度	-20~80℃	
相对湿度	5~95% (无凝结)	
认证	FCC, CE	



上海瑞强信息科技有限公司

上海闵行区新骏环路 245 号 D302 / 邮编: 201114

Tel: +86 21 5109 6600

Fax: +86 21 5426 3008